



Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc, noir ou gris

Optique à lentilles
Faisceau 18°/40°
Teinte LED 3000K, 4000K ou Multi-Kelvin
associant des LED de 2200K/4000K/6500K
Solution développée pour la bijouterie joaillerie

Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• LED applications spéciales
• Gestion Casambi




DAYLED PROJECTEUR

Orientable pour rail 3 allumages

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)/40°/3K	Tarif € HT
L-SP1416230	12W (12x1W)	3000K	1142	NC
L-SP1416232	24W (12x2W)	ou 4000K	1935	NC
L-SP1416233	12W (12x1W)	Multi-Kelvin	1579	NC
L-SP1416235	24W (12x2W)		2737	NC
OPTION	Driver pour gradation DALI			NC

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED



Technique & Architectural

DAYLED by LAMP83




DAYLED ENCASTRÉ

Anneau anti-éblouissement blanc, noir ou gris



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)/40°/3K	Tarif € HT
L-DL2204033	12W (12x1W)	3000K	1142	NC
L-DL2204035	24W (12x2W)	ou 4000K	1935	NC
L-DL2204036	12W (12x1W)	Multi-Kelvin	1579	NC
L-DL2204038	24W (12x2W)		2737	NC
OPTION	Driver pour gradation DALI			NC

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED




DAYLED SORTANT

Semi-encastré / Orientable à 90° sur l'axe vertical et rotation jusqu'à 350°



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)/40°/3K	Tarif € HT
L-AN4551033	12W (12x1W)	3000K	1142	NC
L-AN4551035	24W (12x2W)	ou 4000K	1935	NC
L-AN4551036	12W (12x1W)	Multi-Kelvin	1579	NC
L-AN4551038	24W (12x2W)		2737	NC
OPTION	Driver pour gradation DALI			NC

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED



Technique & Architectural

DAYLED by LAMP83

TECHNIQUE & ARCHITECTURAL



Technique & Architectural

DAYLED by LAMP83



Technique & Architectural

DAYLED by LAMP83



TECHNIQUE & ARCHITECTURAL



Lumière standard



Lumière DAYLED
Multi-Kelvin

