

MODUS



Série d'encastrés basse luminance
 Colerette en aluminium laqué blanc
 Finition réflecteur noir, argent ou blanc

Optique en retrait à réflecteur et lentille
 Orientable à 30°, réglage précis par le dessous
 Faisceau 20°/40°

Driver inclus
 50000h/L70/B10 - Garantie 5 ans
 IRC > 90 - SDCM 3
 UGR < 16

Sur demande :

- Version gradable DALI / SWITCH-DIM / 1-10v
- Version Trimless
- Version carrée, simple, double, triple




MODUS MINI



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)/20°/40°	Tarif € HT
MMRA/--/2K04/X	6W	2700K	333/283	NC
MMRA/--/3K04/X		3000K	347/295	
MMRA/--/4K04/X		4000K	382/324	

-- = CM (Faisceau 20°) ou CF (Faisceau 40°)
 X = B (réflecteur Noir), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)



Technique & Architectural

MODUS




MODUS MORA

Module LED IP54



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)/20°/40°	Tarif € HT
MORA/--/2K07/X	9W	2700K	515/486	NC
MORA/--/3K07/X		3000K	547/517	
MORA/--/4K07/X		4000K	579/547	
MORA/--/2K11/X	13W	2700K	676/664	
MORA/--/3K11/X		3000K	721/708	
MORA/--/4K11/X		4000K	766/752	



-- = CM (Faisceau 20°) ou CF (Faisceau 40°)


X = B (réflecteur Noir), C (Chrome), G (Gold), M (Argent mat) ou W (Blanc)

MODUS M1RA

Module LED IP54



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)/20°/40°	Tarif € HT
M1RA/--/3K13/X	15W	3000K	798/780	NC
M1RA/--/4K13/X		4000K	870/860	
M1RA/--/3K18/X	21W	3000K	1090/1064	
M1RA/--/4K18/X		4000K	1160/1134	



-- = CM (Faisceau 20°) ou CF (Faisceau 40°)


X = B (réflecteur Noir), C (Chrome), G (Gold), M (Argent mat) ou W (Blanc)

MODUS M2RA

Module LED IP54



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)/20°/40°	Tarif € HT
M2RA/--/3K18/X	21W	3000K	1105/1072	NC
M2RA/--/4K18/X		4000K	1178/1142	
M2RA/--/3K25/X	28W	3000K	1621/1571	
M2RA/--/4K25/X		4000K	1768/1714	



-- = CM (Faisceau 20°) ou CF (Faisceau 40°)

X = B (réflecteur Noir), C (Chrome), G (Gold), M (Argent mat) ou W (Blanc)

MODUS



