

# ARK-S ENCASTRÉ by LAMP83



Luminaire linéaire encastré  
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy  
Finition blanc, noir ou gris

Appareil livré assemblé avec étriers de fixation et embouts

Driver intégré  
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - SDCM 3

**Sur demande :**

- Configuration en système avec jonctions L, T et X
- Gestion Casambi
- Tunable white 2700K à 6500K




La gamme ARK-S est disponible avec l'option Tunable white permettant de faire varier la température de couleur de 2700K à 6500K. Cela permet de changer complètement la perception des lieux et d'adapter l'ambiance lumineuse au contexte ou de fonctionner via un automate dans le respect du rythme circadien de l'être humain.

ARK-S offre ainsi une solution conforme au concept "Human centric Lighting". Les bienfaits de cette technologie sur la santé, l'attention, la concentration et la performance ont été démontrés scientifiquement.

ARK-S Tunable white peut être contrôlé via des systèmes de gestion DALI avec écran tactile ou via le système Casambi fonctionnant avec le protocole Bluetooth. Ce système permet de piloter l'installation depuis un mobile ou une tablette IOS ou Android.



# ARK-S ENCASTRÉ by LAMP83



## ARK-S ENCASTRÉ OPALE

Diffuseur polycarbonate opale sans rupture jusqu'à 25m  
Eclairage diffusant direct



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	Découpe D	L	Tarif € HT	
L-AN2602005	22W	3000K ou 4000K	2356lm	1177mm	1185mm	NC	
L-AN2602006	32W		3188lm				
L-AN2602007	28W		2945lm	1467mm	1475mm	NC	
L-AN2602008	40W		3985lm				
L-AN2602009	34W		3534lm	1757mm	1765mm	NC	
L-AN2602010	48W		4782lm				
L-AN2602011	39W		4123lm	2047mm	2055mm	NC	
L-AN2602012	56W		5579lm				
L-AN2602013	44W		4712lm	2337mm	2345mm	NC	
L-AN2602014	64W		6376lm				
L-AN2602015	50W		5301lm	2627mm	2635mm	NC	
L-AN2602016	72W		7173lm				
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM					NC	

## ARK-S ENCASTRÉ MICROPRISME

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair  
sans rupture jusqu'à 25m  
Flux adapté pour un UGR < 19



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	Découpe D	L	Tarif € HT	
L-AN2605005	16W	3000K ou 4000K	1668lm	1177mm	1185mm	NC	
L-AN2605006	22W		2324lm				
L-AN2605007	20W		2085lm	1467mm	1475mm	NC	
L-AN2605008	28W		2905lm				
L-AN2605009	24W		2502lm	1757mm	1765mm	NC	
L-AN2605010	34W		6972lm				
L-AN2605011	28W		2919lm	2047mm	2055mm	NC	
L-AN2605012	39W		4067lm				
L-AN2605013	32W		3336lm	2337mm	2345mm	NC	
L-AN2605014	44W		4648lm				
L-AN2605015	36W		3753lm	2627mm	2635mm	NC	
L-AN2605016	50W		5229lm				
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM					NC	

Finition : ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)  
Teinte LED : 3000K ou 4000K

# ARK SERIE by LAMP83

